KONDAŞ CAPACITOR

Kondaş Kondansatör San. ve Tic. A.Ş.

Induction Heating Capacitors Technical Tables

#	Frequency Hz	Voltage V	Power kVAr	Capacity µF	Tap	Case Live-L; Dead-D	Cooling Type	Dimensions (WxLxH) mm
1	50	1000	258	821	1	D	One-side, single cooling	165x345x710
2	50	1100	195	513	1	D	Air cooling	152x343x610
3	50	1100	195	513	2	D	Air cooling	152x343x610
4	50	1100	195	513	2	D	Air cooling	152x343x610
5	110	1750	1740	822	1	D	Two-side, single cooling	200x560x860
6	150	1200	834	615	4	L	One-side, single cooling	190x365x820
7	150	1200	151,25	111	4	L	One-side, single cooling	130x343x320
8	300	1000	300	159	2	L	One-side, single cooling	138x343x360
9	300	2000	4000	531	1	D	Two-side, single cooling	210x560x785
10	300	2800	4000	271	1	D	Two-side, single cooling	210x560x760
11	500	1250	2000	407	6	L	One-side, single cooling	152x343x690
12	600	2000	3272	217	6	L	One-side, single cooling	190x345x740
13	1000	1000	1800	286	8	L	One-side, single cooling	156x365x420
14	1000	1000	2000	318	8	L	One-side, single cooling	158x365x460
15	1100	1100	2400	287	8	L	One-side, single cooling	158x365x530
16	1100	1300	1600	137	8	L	One-side, single cooling	158x365x400
17	1100	1300	3200	274	8	L	One-side, single cooling	158x365x610
18	1100	2000	4000	145	8	L	One-side, single cooling	158x365x635
19	1100	2400	5772	145	8	D	One-side, single cooling	190x365x725
20	1200	1500	1200	71	6	L	One-side, single cooling	138x344x328
21	1250	800	1360	271	8	L	One-side, single cooling	156x360x350
22	1500	750	1800	340	8	L	One-side, single cooling	158x365x460
23	2000	750	1800	255	8	L	One-side, single cooling	158x365x370
24	2000	800	1400	174	8	L	One-side, single cooling	158x365x500
25	2000	850	1925	212	8	L	One-side, single cooling	138x365x410
26	2000	1100	2514	165	8	L	One-side, single cooling	158x365x370
27	2000	1100	2600	171	8	L	One-side, single cooling	158x365x420
28	2480	900	1616	128	8	L	One-side, single cooling	158x365x300
29	2800	800	2140	190	8	L	One-side, single cooling	138x365x410
30	3000	700	3325	360	8	L	One-side, double cooling	158x365x610
31	3000	750	1800	170	8	L	One-side, single cooling	138x365x420
32	3000	750	509	48	4	L	One-side, single cooling	120x380x350
33	3000	1000	2667	141	8	L	One-side, single cooling	138x365x460
34	3000	1000	3960	210	6	D	One-side, single cooling	138x365x420
35	5000	560	985	100	6	L	One-side, single cooling	125x360x340
36	6000	2000	3000	20	6	D	One-side, single cooling	125x365x380
37	6500	950	2506	68	8	L	One-side, single cooling	138x365x480
38	10000	400	50	1	1	D	Air cooling	130x343x130
39	10000	500	495	32	6	L	One-side, single cooling	125x375x350
40	10000	560	985	50	6	L	One-side, single cooling	125x360x340
41	10000	600	2452	108	8	L	One-side, double cooling	158x365x960