

BS6004 - 6491X

H07V-R

Kapalı veya kuru yerlerde , dağıtım panolarında, sabit tesislerde ve tesisatlarda boru içinde kullanılır.

Açıklama

Uygulama Alanı:

Kapalı veya kuru yerlerde,dağıtım panolarında,sabit tesislerde ve tesisatlarda boru içinde kullanılır.

Yapısı:

1. İletken:Bakır
2. İzole:PVC



Standartlar

Ulusal BS 6004

Özellikler

Yapısal Özellikler

İletken malzemesi	Bakır
İzole malzemesi	PVC
İletken tipi	Circular compacted

Kullanım Özellikleri

İşletme ortam sıcaklığı	5 .. 70 °C
-------------------------	------------



İşletme ortam sıcaklığı
5 .. 70 °C

BS6004 - 6491X**Ürün Listesi**

☎ = Make to order, 🏭 = Make to stock

Nexans ref.	İsim	İletken kesiti (mm ²)
☎ 33 70110B 21000000010000	H07V-R 1G10 mm ²	10
☎ 33 70116B 21000000010000	H07V-R 1G16 mm ²	16
☎ 33 70125B 21000000010000	H07V-R 1G25 mm ²	25
☎ 33 70135B 21000000010000	H07V-R 1G35 mm ²	35
☎ 33 70150B 21000000010000	H07V-R 1G50 mm ²	50
☎ 33 70170B 21000000010000	H07V-R 1G70 mm ²	70
☎ 33 70195B 21000000010000	H07V-R 1G95 mm ²	95
☎ 33 7012DB 21000000010000	H07V-R 1G120 mm ²	120
☎ 33 7015DB 21000000010000	H07V-R 1G150 mm ²	150
☎ 33 7018DB 21000000010000	H07V-R 1G185 mm ²	185
☎ 33 7012DB 21000000010000	H07V-R 1G240 mm ²	240
☎ 33 7013FB 21000000010000	H07V-R 1G300 mm ²	300
☎ 33 7014GB 21000000010000	H07V-R 1G400 mm ²	400

☎ = Make to order, 🏭 = Make to stock

Satış dağıtım bilgisi

Marking

NEXANS BS 6004 H07V-R 1G10