

300/500 V PVC izoleli çok damarlı esnek iletkenli kablolar

Açıklama

Uygulama Alanı:

For household appliances working under humid and medium mechanical stress.

Standartlar

Ulusal TSE 9760

Yapısı:

1. Conductor:flexible copper
2. Insulation:PVC
3. Outer Sheath:PVC

Markalama:

TSE<>HAR<>TSE NEXANS H05VV-F 4G1,5 (Metraj)

Özellikler listesi

Damar Sayısı	2	2	2	2	2	
İletken DC Direnci	13,3	19,5	26	4,95	7,98	Ohm/km
Yaklaşık ağırlık	85	60	55	240	130	kg/km
Dış çap (nominal)	7,5	6,5	6,0	12,0	9,0	mm
İletken kesiti	1,5	1	0,75	4	2,5	mm ²
Akım taşıma kapasitesi (havada)	20	16	13	34	27	A
Sevkiyat uzunluğu	100	100	100	100	100	m

Damar Sayısı	3	3	3	3	3	
İletken DC Direnci	13,3	19,5	26	4,95	7,98	Ohm/km
Yaklaşık ağırlık	110	75	65	280	170	kg/km
Dış çap (nominal)	8,0	7,0	6,5	13,0	10,0	mm
İletken kesiti	1,5	1	0,75	4	2,5	mm ²
Akım taşıma kapasitesi (havada)	20	16	13	34	27	A
Sevkiyat uzunluğu	100	100	100	100	100	m

Damar Sayısı	4	4	4	4	4	
İletken DC Direnci	13,3	19,5	26	4,95	7,98	Ohm/km
Yaklaşık ağırlık	130	95	75	340	200	kg/km
Dış çap (nominal)	9,0	7,5	7,0	14,0	11,0	mm
İletken kesiti	1,5	1	0,75	4	2,5	mm ²
Akım taşıma kapasitesi (havada)	20	16	13	34	27	A
Sevkiyat uzunluğu	100	100	100	100	100	m

H05VV-F

Damar Sayısı	5	5	5	5	5	
İletken DC Direnci	13,3	19,5	26	4,95	7,98	Ohm/km
Yaklaşık ağırlık	170	120	95	420	260	kg/km
Dış çap (nominal)	10,0	8,5	8,0	16,0	12,0	mm
İletken kesiti	1,5	1	0,75	4	2,5	mm ²
Akım taşıma kapasitesi (havada)	20	16	13	34	27	A
Sevkiyat uzunluğu	100	100	100	100	100	m

Ürün Listesi

☎ = Make to order, 🏭 = Make to stock

Nexans ref.	İsim	Damar Sayısı	İletken kesiti (mm ²)
🏭 32 502A7T 5100000G11A000	2x0.75 mm2	2	0,75
🏭 32 50201T 5100000G11A000	2x1 mm2	2	1
🏭 32 502B5T 5100000G11A000	2x1.5 mm2	2	1,5
🏭 32 502C5T 5100000G11A000	2x2.5 mm2	2	2,5
🏭 32 50204T 5110000G11A000	2x4 mm2	2	4
🏭 32 503A7T 5100000G11A000	3x0.75 mm2	3	0,75
🏭 32 50301T 5100000G11A000	3x1 mm2	3	1
🏭 32 503B5T 5100000G11A000	3x1.5 mm2	3	1,5
🏭 32 503C5T 5100000G11A000	3x2.5 mm2	3	2,5
🏭 32 50304T 5110000G11A000	3x4 mm2	3	4
🏭 32 504A7T 5100000G11A000	4x0.75 mm2	4	0,75
🏭 32 50401T 5100000G11A000	4x1 mm2	4	1
🏭 32 504B5T 5100000G11A000	4x1.5 mm2	4	1,5
🏭 32 504C5T 5100000G11A000	4x2.5 mm2	4	2,5
🏭 32 50404T 5110000G11A000	4x4 mm2	4	4
🏭 32 505A7T 5100000G11A000	5x0.75 mm2	5	0,75
🏭 32 50501T 5100000G11A000	5x1 mm2	5	1
🏭 32 505B5T 5100000G11A000	5x1.5 mm2	5	1,5
🏭 32 505C5T 5100000G11A000	5x2.5 mm2	5	2,5
🏭 32 50504T 5110000G11A000	5x4 mm2	5	4

☎ = Make to order, 🏭 = Make to stock