

N2XH 3 damarlı kablolar ALSECURE

0.6/1 kV XLPE izoleli, çok damarlı, halojensiz, alev iletmeyen kablolar

Açıklama

Yapısı:

1. İletken: Bakır
2. İzole: XLPE
3. Dolgu: Halojensiz EVA/PE bazlı
4. Dış kılıf: HFFR (Halogene Free Flame Retardant)

Damar renkleri:

Kahve, Siyah, Gri

Markalama:

NEXANS VDE 0276 N2XH 3x95 rm 0.6/1 kV 2009 (Metraj)



Standartlar

Uluslararası IEC 60502-1
Ulusal DIN VDE 0276

Özellikler listesi

| İletken kesiti | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | mm ² |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|-----------------|
| Akım taşıma kapasitesi (toprakta) | 30 | 40 | 52 | 64 | 86 | A |
| Akım taşıma kapasitesi (havada) | 24 | 32 | 42 | 53 | 73 | A |
| Yaklaşık ağırlık | 160 | 200 | 260 | 340 | 480 | kg/km |
| Dış çap (nominal) | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | mm |
| Kablo sevk uzunluğu(1000 m.) | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | cm |
| İletken DC Direnci 20 °C (maks.) | 12,1 | 7,41 | 4,61 | 3,08 | 1,83 | Ohm/km |

| İletken kesiti | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | mm ² |
|-----------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| Akım taşıma kapasitesi (toprakta) | 111 | 143 | 173 | 205 | 252 | A |
| Akım taşıma kapasitesi (havada) | 96 | 130 | 160 | 195 | 247 | A |
| Yaklaşık ağırlık | 700 | 1100 | 1400 | 1900 | 2750 | kg/km |
| Dış çap (nominal) | 18,0 | 21,0 | 24,0 | 27,0 | 31,0 | mm |
| Kablo sevk uzunluğu(1000 m.) | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | cm |
| İletken DC Direnci 20 °C (maks.) | 1,15 | 0,727 | 0,524 | 0,387 | 0,268 | Ohm/km |

N2XH 3 damarlı kablolar ALSECURE

| İletken kesiti | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | mm ² |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| Akım taşıma kapasitesi (toprakta) | 303 | 346 | 390 | 441 | 511 | A |
| Akım taşıma kapasitesi (havada) | 305 | 355 | 407 | 469 | 551 | A |
| Yaklaşık ağırlık | 3500 | 4500 | 5500 | 6750 | 8750 | kg/km |
| Dış çap (nominal) | 35,0 | 39,0 | 43,0 | 47,0 | 54,0 | mm |
| Kablo sevk uzunluğu(1000 m.) | 200 | 210 | 230 | 250 | 220 | cm |
| İletken DC Direnci 20 °C (maks.) | 0,193 | 0,153 | 0,124 | 0,099 | 0,075 | Ohm/km |

| İletken kesiti | 300 | 400 | mm ² |
|-----------------------------------|-------|-------|-----------------|
| Akım taşıma kapasitesi (toprakta) | 580 | 663 | A |
| Akım taşıma kapasitesi (havada) | 638 | 746 | A |
| Yaklaşık ağırlık | 11000 | 14000 | kg/km |
| Dış çap (nominal) | 59,0 | 67,0 | mm |
| Kablo sevk uzunluğu(1000 m.) | 230 | 250 | cm |
| İletken DC Direnci 20 °C (maks.) | 0,06 | 0,047 | Ohm/km |

Ürün Listesi

☎ = Make to order, 🏭 = Make to stock

| Nexans ref. | İsim | İletken kesiti (mm ²) |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 🏭 45 A03B5V 1A40000072L000 | 3x1,5 mm ² | 1,5 |
| 🏭 45 A03C5V 1A40000072L000 | 3x2,5 mm ² | 2,5 |
| 🏭 45 A0304V 1A40000072L000 | 3x4 mm ² | 4 |
| 🏭 45 A0306V 1A40000072L000 | 3x6 mm ² | 6 |
| 🏭 45 A0310V 1A40000072L000 | 3x10 mm ² | 10 |
| 🏭 45 A0316V 2A40000072L000 | 3x16 mm ² | 16 |
| 🏭 45 A0325V 2A40000072L000 | 3x25 mm ² | 25 |
| 🏭 45 A0335V 2A40000072L000 | 3x35 mm ² | 35 |
| 🏭 45 A0350V 2A40000072L000 | 3x50 mm ² | 50 |
| 🏭 45 A0370V 2A40000072L000 | 3x70 mm ² | 70 |
| 🏭 45 A0395V 2A40000072L000 | 3x95 mm ² | 95 |
| 🏭 45 A032DV 2A40000072L000 | 3x120 mm ² | 120 |
| 🏭 45 A035DV 2A40000072L000 | 3x150 mm ² | 150 |
| 🏭 45 A038DV 2A40000072L000 | 3x185 mm ² | 185 |
| 🏭 45 A034EV 2A40000072L000 | 3x240 mm ² | 240 |
| 🏭 45 A033FV 2A40000072L000 | 3x300 mm ² | 300 |
| 🏭 45 A034GV 2A40000072L000 | 3x400 mm ² | 400 |

☎ = Make to order, 🏭 = Make to stock