

## YXC8VZ3V-R 8,7/15 kV

N2XSEYFGY

8,7/15 kV XLPE izoleli, çelik tel zırlı, üç damarlı, bakır iletkenli kablolar

### Açıklama

#### Uygulama Alanı:

Mekanik zorlamalara dayanıklı ve dielektrik kaybı çok düşük olan bu kablolar yerleşme ve endüstri bölgelerinde hariçte, toprak altında ve kablo kanallarında ani yük değişimlerinin olduğu enerji tesislerinde kullanılır.

#### Yapısı:

1. İletken: Bakır
2. İç yarı iletken: Yarı iletken (XLPE)
3. İzole: XLPE
4. Dış yarı iletken: Yarı iletken (XLPE)
5. Yarı iletken bant: Krep bant
6. Siper: Konsantrik / Bakır tel + bakır bant
7. Dolgu: PVC
8. Ayırıcı kılıf: PVC
9. Zırh: Galvanizli yassı çelik tel + çelik bant
10. Dış kılıf: PVC



#### Standartlar

**Ulusal TS IEC 60502**

### Özellikler

#### Boyutsal özellikler

Damar Sayısı

3

#### Özellikler listesi

İletken kesiti	25	35	50	70	95	mm <sup>2</sup>
İletken DC Direnci 20 °C (maks.)	0,727	0,524	0,387	0,268	0,193	Ohm/km
Faz-toprak kapasitesi (nominal)	0,149	0,164	0,183	0,206	0,231	µF / km
Dış çap (nominal)	53,0	55,0	58,0	62,0	66,0	mm
Kablo sevk uzunluğu(1000 m.)	250	250	280	290	240	cm
Yaklaşık ağırlık	5050	5550	6900	8250	4575	kg/km

İletken kesiti	120	150	185	240	300	mm <sup>2</sup>
İletken DC Direnci 20 °C (maks.)	0,153	0,124	0,099	0,075	0,06	Ohm/km
Faz-toprak kapasitesi (nominal)	0,253	0,271	0,294	0,33	0,361	µF / km
Dış çap (nominal)	70,0	73,0	77,0	84,0	90,0	mm
Kablo sevk uzunluğu(1000 m.)	250	250	250	230	230	cm
Yaklaşık ağırlık	5300	6050	6800	4100	4725	kg/km

## YXC8VZ3V-R 8,7/15 kV

İletken kesiti	<b>400</b>	<b>mm<sup>2</sup></b>
İletken DC Direnci 20 °C (maks.)	0,047	Ohm/km
Faz-toprak kapasitesi (nominal)	0,401	μF / km
Dış çap (nominal)	97,0	mm
Kablo sevk uzunluğu(1000 m.)	250	cm
Yaklaşık ağırlık	5925	kg/km

### Ürün Listesi

☎ = Make to order, 🏭 = Make to stock

Nexans ref.	İsim	İletken kesiti (mm <sup>2</sup> )
🏭 22 H0325T 2B10118A12E000	3x25/16 mm2	25
🏭 22 H0335T 2B10118A12E000	3x35/16 mm2	35
🏭 22 H0350T 2B10118A12E000	3x50/16 mm2	50
🏭 22 H0370T 2B10118A12E000	3x70/16 mm2	70
🏭 22 H0395T 2B10118A12E000	3x95/16 mm2	95
🏭 22 H032DT 2B10118A12E000	3x120/16 mm2	120
🏭 22 H035DT 2B10118A12E000	3x150/25 mm2	150
🏭 22 H038DT 2B10118A12E000	3x185/25 mm2	185
🏭 22 H034ET 2B10118A12E000	3x240/25 mm2	240
🏭 22 H033FT 2B10118A12E000	3x300/25 mm2	300
🏭 22 H034GT 2B10118A12E000	3x400/35 mm2	400

☎ = Make to order, 🏭 = Make to stock

### Satış dağıtım bilgisi

### Markalama

<>TSE<> NEXANS TS IEC 60502 YXC8VZ3V-R 3 X 240/25 8,7/15 kV 2009 (Metraj)